

产品名称、参数	口径	型号	图片
交直流电源型（AC/DC24V，二通PN25）			
电动二通球阀 开关型/浮点型，介质温度： -10-120℃，阀体/阀芯：304 不锈钢，关断压差0.6MPa； AC/DC24V电源，带手动操作 装置；内螺纹连接	DN15	MSBA04-024U/MSBV02G215040S	
	DN20	MSBA04-024U/MSBV02G220063S	
	DN25	MSBA04-024U/MSBV02G225100S	
	DN32	MSBA04-024U/MSBV02G232160S	
	DN40	MSBA04-024U/MSBV02G240250S	
	DN50	MSBA04-024U/MSBV02G250400S	
电动二通球阀 调节型/模拟量，介质温度： -10-120℃；阀体/阀芯：304 不锈钢，关断压差0.6MPa； AC/DC24V电源，输入0-10V/4- 20mA，反馈0-10V，带手动操 作装置；内螺纹连接	DN15	MSBA04-024EU/MSBV02G215040S	
	DN20	MSBA04-024EU/MSBV02G220063S	
	DN25	MSBA04-024EU/MSBV02G225100S	
	DN32	MSBA04-024EU/MSBV02G232160S	
	DN40	MSBA04-024EU/MSBV02G240250S	
	DN50	MSBA04-024EU/MSBV02G250400S	
交直流电源型（AC/DC24V，三通PN25）			
电动三通球阀 开关型/浮点型，介质温度： -10-120℃，阀体/阀芯：304 不锈钢，关断压差0.6MPa； AC/DC24V电源，带手动操作 装置；内螺纹连接，三通合 流/分流一体	DN15	MSBA04-024U/MSBV02G315040S	
	DN20	MSBA04-024U/MSBV02G320063S	
	DN25	MSBA04-024U/MSBV02G325100S	
	DN32	MSBA04-024U/MSBV02G332160S	
	DN40	MSBA04-024U/MSBV02G340250S	
	DN50	MSBA04-024U/MSBV02G350400S	
电动三通球阀 调节型/模拟量，介质温度： -10-120℃；阀体/阀芯：304 不锈钢，关断压差0.6MPa； AC/DC24V电源，输入0-10V/4- 20mA，反馈0-10V，带手动操 作装置；内螺纹连接，三通 合流/分流一体	DN15	MSBA04-024EU/MSBV02G315040S	
	DN20	MSBA04-024EU/MSBV02G320063S	
	DN25	MSBA04-024EU/MSBV02G325100S	
	DN32	MSBA04-024EU/MSBV02G332160S	
	DN40	MSBA04-024EU/MSBV02G340250S	
	DN50	MSBA04-024EU/MSBV02G350400S	

*说明:

上表只针对本系列产品常用型号进行了列举与配置, 还有其它较少用到或特殊的型号并未一一列明, 如有相关需求, 可直接与我司联系, 明确需求并获得最准确的选型与报价!

联系方式: 0755-82402692, 更多产品请访问我司官网<http://www.oumens.com/>查看

产品名称、参数	口径	型号	图片
交流电源型 (AC220V/AC24V, PN16)			
电动二通球阀 开关型/浮点型, 介质温度: -10~120℃, 阀体: QT450球墨铸铁, 阀芯: 304不锈钢, 关断压差0.6MPa; AC220V或AC24V电源, 带手动操作装置; 对夹式法兰连接	DN65	MSBA05-220 (024) /MSBV04D265120F	
	DN80	MSBA05-220 (024) /MSBV04D280200F	
	DN100	MSBA06-220 (024) /MSBV04D2100330F	
	DN125	MSBA06-220 (024) /MSBV04D2125390F	
	DN150	MSBA06-220 (024) /MSBV04D2150490F	
	DN200	MSBA06-220 (024) /MSBV04D2200520F	
电动二通球阀 调节型/模拟量, 介质温度: -10~120℃, 阀体: QT450球墨铸铁, 阀芯: 304不锈钢, 关断压差0.6MPa; AC24V电源, 输入0~10V/4~20mA, 反馈0~10V, 带手动操作装置; 对夹式法兰连接	DN65	MSBA05-024E/MSBV04D265120F	
	DN80	MSBA05-024E/MSBV04D280200F	
	DN100	MSBA06-024E/MSBV04D2100330F	
	DN125	MSBA06-024E/MSBV04D2125390F	
	DN150	MSBA06-024E/MSBV04D2150490F	
	DN200	MSBA06-024E/MSBV04D2200520F	
交直流电源型 (AC/DC24V, PN16)			
电动二通球阀 开关型/浮点型, 介质温度: -10~120℃, 阀体: QT450球墨铸铁, 阀芯: 304不锈钢, 关断压差0.6MPa; AC/DC24V电源, 带手动操作装置; 对夹式法兰连接	DN65	MSBA05-024U/MSBV04D265120F	
	DN80	MSBA05-024U/MSBV04D280200F	
	DN100	MSBA06-024U/MSBV04D2100330F	
	DN125	MSBA06-024U/MSBV04D2125390F	
	DN150	MSBA06-024U/MSBV04D2150490F	
	DN200	MSBA06-024U/MSBV04D2200520F	
电动二通球阀 调节型/模拟量, 介质温度: -10~120℃, 阀体: QT450球墨铸铁, 阀芯: 304不锈钢, 关断压差0.6MPa; AC/DC24V电源, 输入0~10V/4~20mA, 反馈0~10V, 带手动操作装置; 对夹式法兰连接	DN65	MSBA05-024EU/MSBV04D265120F	
	DN80	MSBA05-024EU/MSBV04D280200F	
	DN100	MSBA06-024EU/MSBV04D2100330F	
	DN125	MSBA06-024EU/MSBV04D2125390F	
	DN150	MSBA06-024EU/MSBV04D2150490F	
	DN200	MSBA06-024EU/MSBV04D2200520F	

*说明:

上表只针对本系列产品常用型号进行了列举与配置, 还有其它较少用到或特殊的型号并未一一列明, 如有相关需求, 可直接与我司联系, 明确需求并获得最准确的选型与报价!

联系方式: 0755-82402692, 更多产品请访问我司官网<http://www.oumens.com/>查看

产品名称、参数	口径	型号	图片
交流电源型 (AC220V/AC24V, PN25)			
电动二通球阀 开关型/浮点型, 介质温度: -10~120℃, 阀体: QT450球墨铸铁, 阀芯: 304不锈钢, 关断压差0.6MPa; AC220V或AC24V电源, 带手动操作装置; 对夹式法兰连接	DN65	MSBA05-220 (024) /MSBV04D265120M	
	DN80	MSBA05-220 (024) /MSBV04D280200M	
	DN100	MSBA06-220 (024) /MSBV04D2100330M	
	DN125	MSBA06-220 (024) /MSBV04D2125390M	
	DN150	MSBA06-220 (024) /MSBV04D2150490M	
	DN200	MSBA06-220 (024) /MSBV04D2200520M	
电动二通球阀 调节型/模拟量, 介质温度: -10~120℃, 阀体: QT450球墨铸铁, 阀芯: 304不锈钢, 关断压差0.6MPa; AC24V电源, 输入0-10V/4-20mA, 反馈0-10V, 带手动操作装置; 对夹式法兰连接	DN65	MSBA05-024E/MSBV04D265120M	
	DN80	MSBA05-024E/MSBV04D280200M	
	DN100	MSBA06-024E/MSBV04D2100330M	
	DN125	MSBA06-024E/MSBV04D2125390M	
	DN150	MSBA06-024E/MSBV04D2150490M	
	DN200	MSBA06-024E/MSBV04D2200520M	
交直流电源型 (AC/DC24V, PN25)			
电动二通球阀 开关型/浮点型, 介质温度: -10~120℃, 阀体: QT450球墨铸铁, 阀芯: 304不锈钢, 关断压差0.6MPa; AC/DC24V电源, 带手动操作装置; 对夹式法兰连接	DN65	MSBA05-024U/MSBV04D265120M	
	DN80	MSBA05-024U/MSBV04D280200M	
	DN100	MSBA06-024U/MSBV04D2100330M	
	DN125	MSBA06-024U/MSBV04D2125390M	
	DN150	MSBA06-024U/MSBV04D2150490M	
	DN200	MSBA06-024U/MSBV04D2200520M	
电动二通球阀 调节型/模拟量, 介质温度: -10~120℃, 阀体: QT450球墨铸铁, 阀芯: 304不锈钢, 关断压差0.6MPa; AC/DC24V电源, 输入0-10V/4-20mA, 反馈0-10V, 带手动操作装置; 对夹式法兰连接	DN65	MSBA05-024EU/MSBV04D265120M	
	DN80	MSBA05-024EU/MSBV04D280200M	
	DN100	MSBA06-024EU/MSBV04D2100330M	
	DN125	MSBA06-024EU/MSBV04D2125390M	
	DN150	MSBA06-024EU/MSBV04D2150490M	
	DN200	MSBA06-024EU/MSBV04D2200520M	

*说明:

上表只针对本系列产品常用型号进行了列举与配置, 还有其它较少用到或特殊的型号并未一一列明, 如有相关需求, 可直接与我司联系, 明确需求并获得最准确的选型与报价!

联系方式: 0755-82402692, 更多产品请访问我司官网<http://www.oumens.com/>查看